



مايور تروية

مادة جاهزة لملء فواصل السيراميك والبلاط والبورسلين

عجينة أسمنتية جاهزة تستخدم في تسقية السيراميك والبلاط والبورسلين متوفرة بعدة ألوان (أبيض، رمادي، أحمر، أسود، أخضر، أصفر، أزرق، ذهبي، نحاسي فضي)

وصف المنتج

- اقتصادي
- سهل التطبيق و ذاتي المعالجة
- يدوم في وعاء الإستخدام فترة لاكثر من ساعتين ونص عند رجة حرارة 20 درجة
- التصاق علي بالاسطح
- يقلل من زمن التطبيق بنسبة 20-25%
- يمتاز بقوة ربط عالية
- مناسب للتطبيق الداخلي والخارجي
- مقاوم لإنكماش درجات الحرارة

المميزات

ملء وحقن فواصل البلاط بالأرضيات والحوائط

الاستخدامات

تحضير الاسطح:
الأسطح الاسمنتية يجب ان تكون نظيفة وخالية من الزيوت والدهون وإزالة بواقي الاسمنت والجزئيات العالقة بالصنفرة او قوة دفع الماء او بالطريقة الميكانيكية

طريقة الاستخدام

تحضير المنتج:
يتم إضافة 4 ليتر من الماء للعبوة وتخلط بالخلاط الكهربائي يتم التطبيق بالسياكة أو الطلاية

المظهر: بكرة بيضاء رمادية او اي لون حسب الطلب
التعبئة: 10 كجم
فترة الصلاحية: صالح لمدة 24 شهر داخل العبوات الاصلية المغلقة
ظروف التخزين: يخزن من مكان جاف بعيداً عن الشمس المباشرة
التغطية: 30 متر
يتبع للمواصفة: ASTM C109

بيانات المنتج



البيانات الفنية نسبة الكلور: لا يحتوي علي الكلوريد
الكثافة: 1,60 كجم/لتر
السمية : غير سام

توجيهات الأمن والسلامة من الافضل تطبيق المنتج في وجود تهوية جيدة , ولبس الملابس الواقية للايدي والاعين
في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسلة بالماء و الصابون
في حالة ملامسة العين يجب غسلها بالماء النظيف
في حالة الابتلاع لا تتعمد القي واطلب المساعدة الطبية
لا تسكب المنتج في مجاري المياه او التربة وإنما نتخلص منها حسب القوانين