



# مايور ايبوكسي 3D

ايبوكسي للأرضيات ثلاثية الأبعاد

وصف المنتج طلاء أرضيات شفاف ولامع يستخدم للأرضيات ثلاثية الأبعاد

**المميزات**

- تعطي سطح املس سهل التنظيف
- تعطي شكل شديد الوضوح
- مقاومه عالية للاشعة فوق بنفسجية

**الاستخدامات**

- طبقة علوية للأرضيات ثلاثية الأبعاد
- يستخدم في التطبيق الداخلي فقط

**طريقة الاستخدام**

**تحضير السطح:**  
تأكد من أن الأرضية الخرسانية عمرها 28 يومًا وأن نسبة رطوبة السطح أقل من 5% قبل التطبيق.  
تنظيف السطح من جميع الأتربة والأوساخ ومركبات المعالجة من النوع القابل للتحلل والزيوت والشحوم وطلاء الأسمت والملوثات الأخرى التي يمكن ان تؤثر على الترابط

**تركيب الصورة:**  
تطبيق الصورة (النمط المختار) بمادة لاصقة إيبوكسي.  
إزالة الهواء تحت الصورة بواسطة أداة بلاستيكية

**تحضير المنتج:**

- اخلط جميع المكونات السائلة للمركبين أ و ب
- امزج بخلاط كهربائي

**الطبقة الخارجية:**

- تطبيق المنتج وتسويته بممسحة مطاطية.
- إزالة الهواء داخل الايبوكسي بواسطة اسطوانة عمودية أو رولة شوكية أو عن طريق مسدس التسخين
- أغلق الموقع لمدة 24 ساعة حتى يجف بشدة

**التغطية:**  
1,5 - 2 كجم / م<sup>2</sup> بسبك 1,5 - 2,0 مم

**التنظيف:**  
نظف جميع المعدات باستخدام الثر فورًا بعد الاستخدام.  
يمكن إزالة المواد المتصلدة ميكانيكياً فقط

**النوع:**

المركب أ : سائل شفاف

المركب ب: سائل شفاف

نسبة المزج (أ و ب):

بالوزن 100: 45

بالحجم 2: 1

فترة التشغيل : 30 دقيقة

زمن الجفاف الابتدائي : 8-10 ساعات

زمن الجفاف النهائي: 48 ساعة وفقا لظروف التهوية

فترة التصلد الكامل: 15 يوم

التعبئة: 15 كجم المركب (أ, ب)

فترة الصلاحية: 24 شهرا من تاريخ التصنيع عند تخزينها

ظروف التخزين:

يجب حفظ المنتج في مكان جيد التهوية بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس  
المباشرة. يجب الاحتفاظ بالحاويات مغلقة بإحكام

- توجيهات الأمن والسلامة**
- لبس الملابس الواقية لليدي والاعين و تجنب تنفس الغبار الناتج عن التطبيق
  - في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسله بالماء و الصابون
  - في حالة ملامسة العين او الفم أطلب المساعدة الطبية
  - في حالة الابتلاع لا تتعمد القيء واطلب المساعدة الطبية
  - لا تسكب المنتج في مجاري المياه او التربة وإنما تخلص منها حسب القوانين

