



مايور كريت Corrosion Protection

وصف المنتج مضاف مانع للصدأ

المميزات

- يعمل على حماية أسياخ حديد التسليح المدفونة في الخرسانة من التآكل وخاصة من تأثير الكلوريدات
- ليس له أي تأثير سلبي على خواص الخرسانة الطازجة أو المتصلده
- يقي الخرسانة من التأثير المدمر لتآكل حديد التسليح

الإستخدامات

- الهياكل الخرسانية
- الحوائط السانده
- بلاطات الأسقف في مباني إنتظار السيارات المتعددة الطوابق
- المشروعات الصناعية
- الأنفاق
- الكباري

الشكل : السائل
الكثافة : 1 كجم / لتر
التعبئة : 20 كجم

متوفر في عبوات تنكات عند الطلب أو براميل
الصلاحية : 18 شهر من تاريخ الإنتاج إذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة
وفي العبوة الأصلية الغير مفتوحة
التخزين : يخزن في عبوته الأصلية بعيدا عن ضوء الشمس المباشر

التطبيق : 3 - 4 % من وزن الاسمنت
يتبع للمواصفة ASTM C494 TypeA&B



توجيهات الأمن والسلامة
من الافضل تطبيق المنتج في وجود تهوية جيدة , ولبس الملابس الواقية للايدي والاعين
في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسلة بالماء و الصابون
في حالة ملامسة العين يجب غسلها بالماء النظيف
في حالة الابتلاع لا تتعمد القي واطلب المساعدة الطبية
لا تسكب المنتج في مجاري المياه او التربة وإنما نتخلص منها حسب القوانين