



مايور بي يو

دهان أرضيات بوليوريثان مركبين للإستخدام الداخلي والخارجي،
متوفر بعدة ألوان (أبيض، شفاف، رمادي، أحمر، أزرق، أخضر)

وصف المنتج

- مقاوم لدرجة الحرارة والشمس
- يعطي سطح أملس سهل التنظيف
- تغطية عالية

المميزات

تحضير السطح
تأكد من أن الأرضية الخرسانية عمرها 28 يوما وأن نسبة رطوبة السطح أقل من 5%
قبل التطبيق
تنظيف السطح من جميع الأتربة والأوساخ والمركبات المعالجة من النوع القابل
للتحلل والزيوت والشحوم وطلاء الأسمت والملوثات الأخرى التي يمكن أن تؤثر
على الترابط

طريقة الاستخدام

تحضير المنتج :
أخلط جميع المكونات السائلة للمركبين أ و ب
أمزج بخلاط كهربائي
تطبيق المنتج وتسويته بممسحة مطاطية أو دهان بالرولة
إزالة الهواء داخل بي يو بواسطة الرولة الشوكية
أغلق الموقع لمدة 24 ساعة حتى يجف بشده

- مثالي للتطبيقات التي تتطلب مقاومة عالية للحرارة
- يستخدم في التطبيق الداخلي والخارجي

غرض الاستخدام

بيانات المنتج
التعبئة:
15 كجم



- توجيهات الأمن والسلامة**
- لبس الملابس الواقية لليدين والعيون و تجنب تنفس الغبار الناتج عن التطبيق
 - في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسله بالماء و الصابون
 - في حالة ملامسة العين او الفم اطلب المساعدة الطبية
 - في حالة الابتلاع لا تتعمد القيء واطلب المساعدة الطبية
 - لا تسكب المنتج في مجاري المياه او التربة وإنما تخلص منها حسب القوانين