



مايور بولي سلفايد سيلانت

معجون بولي يلفايد للشروخ

يتكون من مركبين قابلين للصب، راتنج بولي سلفايد ذاتي التسوية . يعتمد على مادة تسرب مفصلية قائمة على الحركة مفاصل البناء في الخرسانة، البناء والمعادن والعديد من الركائز الأخرى

وصف المنتج

- التصاق ممتاز بالخرسانة والحجر والمعادن وغيرها
- من الاسطح والمباني الشائعة
- مقاومة جيدة لمعظم المواد الكيميائية
- مقاومة التدهور عند التعرض لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية
- يمنع التشقق غير المنضبط عن طريق السماح بالتمدد والانكماش
- أثناء تغيرات درجات الحرارة
- غير سام

المميزات

- مفاصل ارضية هيكلية
- مدارج وممرات ومواقف الطائرات
- المستودعات الصناعية
- الجراجات و الورش
- ارضيات حمام السباحة

الاستخدامات

الشكل:
مركب (أ) راتنج
مركب (ب) مصلب
التعبئة:
(أ+ب) 5 كجم / 1 كجم (مركب واحد)
التغطية : حسب الإستخدام

بيانات المنتج

24 شهر من تاريخ الانتاج تحت ظروف التخزين
ظروف التخزين:
تخزين المنتجات في عبواتهم الاصلية غير المفتوحة بعيدا عن
ضوء الشمس المباشر

مدة الصلاحية



التطبيق

تحضير المفصل:

يجب ان يكون السطح نظيفا وجافا وخاليا من الزيت والجسيمات الفاتحة والاسمنت والملوثات الاخرى التي قد تؤثر على الالتصاق، قد يكون التنظيف بالفرشاة او الطحن او تفجير الرمال او تنظيف المذيب يجب قطع حشو المفصل الضاغط لكشف عمق مفصل موحد

الخلط والتطبيق:

تضاف محتويات المركب (ب) الى محتويات المركب (أ) وتخلط المكونات ميكانيكا مع مثقاب بطء السرعة (٣٠٠-٤٠٠) لمدة ٣-٥ دقائق حتى الوصول الى القوام المتجانس.
لا تخلط المواد جزئياً تحت اي ظرف من الظروف
صب المادة المختلطة مباشرة في المفصل من السطل، بمجرد تركيب مانع التسرب يمكن استخدام اداة مستديرة مناسبة منقوعة في مياة صابون لعمل شكل ساعة زجاجية ملف تعريف زجاجي لمدة ساعة، يجب ازالة اي شريط لاصق مطبق فور تثبيت مانع التسرب

التنظيف:

قم بازالة جميع سوائل التسرب باستخدام مكشطة يمكن تنظيف اي انسكاب باستخدام مذيب مماثل فور الاستخدام ، يمكن ازالة المواد الصلبة ميكانيكا فقط

القيود:

اجمالي الحركة المصممة التي يمكن ان يستوعبها مانع التسرب يجب الا تتجاوز ٥% من عرض المفصل
يجب ان يكون درجات الحرارة للركيزة اعلى من ٥ درجة مئوية وأزيد
تجنب التطبيق اذا كانت منطقة العمل قد تكون عرضة لبدء هطول الامطار او المياة المتحركة لا تخلط جزئياً تحت اي ظرف من الظروف
يجب التخلص من المواد غير المستخدمة في الوقت المحدد

- توجيهات الأمن والسلامة**
- لبس الملابس الواقية للايدي والاعين و تجنب تنفس الغبار الناتج عن التطبيق
 - في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسله بالماء و الصابون
 - في حالة ملامسة العين او الفم اطلب المساعدة الطبية
 - في حالة الابتلاع لا تتعمد القيء واطلب المساعدة الطبية
 - لا تسكب المنتج في مجاري المياة او التربة وإنما تخلص منها حسب القوانين