



مايور عازل بيتوميني (كيم كوت)

مستحلب بيتوميني عازل للرطوبة و المياه

وصف المنتج دهان مطاطي عازل للرطوبة و المياه ويستخدم كبرايمر للفائف البيتومينية (الميمبرين)

- المميزات**
- سهل التطبيق (الفرشاة،الرولة و الرش اللاهوائى)
 - لا يحتاج الى تسخين
 - معدل تغطية عالي
 - مقاوم للعوامل الجوية
 - عالي الالتصاق مع عدة مواد من ضمنها الخرسانة والمخور والخ...

- الاستخدامات**
- يستخدم مايور كيم كوت لحماية الاسطح الخرسانية من التعرض للتربة العدائية شديد الاضرار اوالملاصقة للردم مثل:
- الاعمدة
 - البدرومات
 - الحوائط الساندة
 - والاساسات
 - برايمر للفائف البيتومينية (الميمبرين)

- طريقة الاستخدام**
- تحضير الاسطح:**
- كل كيلوجرام من عازل مايور كيم كوت يغطي 1,3 متر2 بطبقتين حسب مسامية السطح
 - يدهن عازل مايور كيم كوت بالفرشاة، الرولة او مسد± الرش اللاهوائى
 - عادة يدهن طبقتين او اكثر على حسب مستوى الحماية المطلوب
 - زمن الانتظار بين كل طبقة والثانية ساعتين
- تحضير المنتج:**
- يخفف بماء بنسبة 1:1 مع الخلط الجيد

- بيانات المنتج**
- النوع:** مستحلب كيميائي بيتوميني الاساس ذو لون بني غامق مائل للاسود
- التعبئة:** 15/5 كجم
- التغطية:** 20 متر2 ، 50 متر2 برايمر
- فترة الصلاحية:** 24 شهر داخل العبوات الاصلية المغلقة
- ظروف التخزين:** يخزن من مكان جاف بعيداً عن الشمس المباشرة
- يتبع للمواصفة ASTM D1327



البيانات الفنية نسبة الكلوريد: خالي من الكلوريد
الكثافة: $1,100 \pm 0,05$ كجم/لتر

- توجيهات الأمن والسلامة**
- من الافضل تطبيق المنتج في وجود تهوية جيدة , ولبس الملابس الواقية للايدي والاعين وتجنب تنفس الغبار الناتج من التطبيق
 - في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسله بالماء و الصابون
 - في حالة ملامسة العين يجب غسلها بالماء النظيف
 - في حالة الابتلاع لا تتعمد القيء واطلب المساعدة الطبية
 - لا تسكب المنتج في مجاري المياة او التربة وإنما تخلص منها حسب القوانين