



مايور منترون

وصف المنتج مضاف للخرسانة كرسطالي عازل للمياه مانع لتآكل حديد التسليح

المميزات

- تحسين متانة الخرسانة
- اغلاق الشقوق الشعرية
- يقلل من الشقوق والانكماش
- يحمي الفولاذ المقوى
- يقاوم الضغط الهيدروستاتيكي
- مقاومة عالية للتآكل والمواد الكيميائية
- صديقة للبيئة وغير سامة
- يقلل او يقضي على تغلغل الماء
- ليس من المركبات العضوية الطيارة
- مادة فى شكل مسحوق سهلة الاستخدام
- دائمة

الاستخدامات

- تستخدم فى العزل المائي
- الخزانات والسدود
- الجسور
- محطات معالجة مياه المجاري
- الأنفاق ونظام مترو انفاق
- الخزائن الارضية
- الاساسات
- مواقف السيارات
- حمامات السباحة
- المباني التحتية القريبة من الأنهار والبحار

بيانات المنتج

- الشكل: بودرة
- اللون: رمادي
- التعبئة: 20 كجم
- التغطية: 8 كجم للمتر 3
- التخزين: تخزين فى مكان جاف
- مدة الصلاحية: 24 شهر



يفي شروط الـ ASTM C494 type S
اختبار النفاذية CRD C43
تفاصيل التطبيق:
معدل الجرعة: 2.0 - 0.8 % من وزن الاسمنت

الامتثال
للمعايير

يضاف الى المزيج الخرساني فى وقت الخلط، يمكن استخدامه فى
الخرسانة المختلطة والمركزية ، يجب ان تكون الاضافة الى الدفعة الاولى
عند اضافة الركام الى وعاء الخلط
يجب خلط الخرسانة على الاقل 8-10 دقائق بسرعة مزج عادية بعد
تجميع جميع المكونات الخرسانية لضمان تشتت جميع المواد

الخلط

- توجيهات الأمن والسلامة
- لبس الملابس الواقية للايدي والاعين و تجنب تنفس الغبار الناتج عن التطبيق
 - فى حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسله بالماء و الصابون
 - فى حالة ملامسة العين او الفم اطلب المساعدة الطبية
 - فى حالة الابتلاع لا تتعمد القيء واطلب المساعدة الطبية
 - لا تسكب المنتج فى مجاري المياه او التربة وإنما تخلص منها حسب القوانين

+249-912981928
+249-918883330
+249-929888333

✉ husam@mayoreng.com

🌐 www.mayoreng.com

📍 المصنع: المنطقة الصناعية الباقيير مربع (1) - عقار رقم ٦٦
الإدارة: الخرطوم تقاطع شارع الصحافة زط مع شارع ١٥
العمارات - عمارة مايور الطابق الأول

📱 مصنع مايور لكيمويات البناء
مايور كيم

☎ +249-9183478259